

平行移動式駐輪機仕様一覧

向陵工業株式会社

名称	スラーク	スラーク	スラーク	スラーク	スラーク	スラーク
型式	SRK-1	SRK-2	SRK-3	SRK-4	SRK-5	SRK-6
型式の説明	平行移動式塗装 中央支柱段差タイプ	平行移動式Zメッキ 中央支柱段差タイプ	平行移動式塗装 中央支柱前後タイプ	平行移動式Zメッキ 中央支柱前後タイプ	平行移動式塗装 中央支柱角度タイプ	平行移動式Zメッキ 中央支柱角度タイプ
最小収納ピッチ	200mm	200mm	200mm	200mm	350mm	350mm
最大可動ユニット数	30台	30台	15台	15台	20台	20台
収納奥行	1950mm	1950mm	2100mm	2100mm	1350mm	1350mm
平均収納ピッチ	240~300mm	240~300mm	240~300mm	240~300mm	440mm	440mm
ラック部						
最大タイヤ幅	60mm	60mm	60mm	60mm	60mm	60mm
材質	SS400	SS400	SS400	SS400	SS400	SS400
板厚	2.3t	2.3t	2.3t	2.3t	2.3t	2.3t
仕上げ	粉体塗装(アイポリ)	溶融亜鉛メッキ	粉体塗装(アイポリ)	溶融亜鉛メッキ	粉体塗装(アイポリ)	溶融亜鉛メッキ
ユニットカバー						
材質	SS400	SS400	SS400	SS400	SS400	SS400
板厚	1.6t	1.6t	1.6t	1.6t	1.6t	1.6t
仕上げ	粉体塗装(アイポリ)	溶融亜鉛メッキ	粉体塗装(アイポリ)	溶融亜鉛メッキ	粉体塗装(アイポリ)	溶融亜鉛メッキ
ユニット						
材質	SS400	SS400	SS400	SS400	SS400	SS400
板厚	2.3t	2.3t	2.3t	2.3t	2.3t	2.3t
仕上げ	粉体塗装(アイポリ)	電解メッキ	粉体塗装(アイポリ)	電解メッキ	粉体塗装(アイポリ)	電解メッキ
ローラー	鋼製ベアリング	鋼製ベアリング	鋼製ベアリング	鋼製ベアリング	鋼製ベアリング	鋼製ベアリング
型式	6301 ZZ	6301 ZZ	6301 ZZ	6301 ZZ	6301 ZZ	6301 ZZ
レール						
材質	SGP	SGP	SGP	SGP	SGP	SGP
仕上げ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ
取付アンカーボルト	M10	M10	M10	M10	M10	M10
仕上げ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ